



WAARSCHUWING

Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden. Wijzigingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.

OPMERKING

Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar. Temperatuur is een gevoelskwestie: laat u niet teveel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bijvoorbeeld, bij moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, personen, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur. Openstaande deuren horen daar ook bij.



6 - ZONES



10 - ZONES

SST SMART2 BASIS 24 V

Plus | 6 - zones | D201060

Comfort | 6 - zones | D201061

Plus | 10 - zones | D201062

Comfort | 10 - zones | D201063

KENMERKEN

- Versie met 6 of 10 zones
- Er kunnen maximaal 18 actuators worden aangesloten
- Apparatuur voor verwarming en / of koelsystemen
- Eenvoudige, intuïtieve installatie en bediening
- Beproefde kabelgeleiding en normconforme trekontlasting
- Terminaltechnologie zonder schroefdraad
- Overzichtelijke terminals
- Daalkanaal voor tijdgestuurde verlaging van de kamertemperatuur
- Pomp en ketelregeling
- Instelbare nalooptijd voor pomp- en ketelregeling
- Aansluiting voor een temperatuurbegrenzer of een dauwpuntsensor
- Selecteerbare richting van actie via DIP-switch: NC of NO (NC: power-off naar / NO: geen stroom aan)
- Hoge functionele veiligheid
- onderhoudsvrij

VERSIES

Typ	Versie	Bedrijfs- spanning	Zones	Kenmerken
D201060	Plus	24V	6	Heizen/Kühlen, Pumpensteuerung
D201061	Comfort	24V	6	Heizen/Kühlen, Pumpe- und Kesselsteuerung, Statussignalisierung
D201062	Plus	24V	10	Heizen/Kühlen, Pumpensteuerung
D201063	Comfort	24V	10	Heizen/Kühlen, Pumpe-und Kesselsteuerung, Statussignalisierung

Levering

- Stuurklemstrook in één verpakking
- Instructies in 12 talen